

voicéone MINI

IP PBX



- Interni consigliati siano a 10
- Sistema VoIP SIP e IAX
- Interfaccia web
- Gestione multisede
- Accesso utente e configuratore
- Rubrica centralizzata LDAP (***)
- Voicemail personalizzabile
- Musiche d'attesa
- Code di risposta
- Registrazione delle chiamate
- Conferenza audio
- IVR (Risponditori automatici)
- Backup esportabile
- Statistiche chiamate
- Gestione FAX e Fax-to-mail (***)

Semplice ed essenziale è la versione adatta ad uffici di piccole dimensioni con un traffico telefonico non elevato. Questa versione integra tutte le funzionalità per la gestione del traffico e degli interni su un hardware silenzioso e dal basso consumo, grazie all'architettura fanless.

La versione **MINI** permette di configurare e registrare un numero illimitato di interni (***) e di caselle di posta vocale (consigliati sino a 10). Non ci sono limiti al numero di linee e tutte le funzionalità sono accessibili dall'interfaccia web.

Per la gestione delle chiamate sono disponibili ed utilizzabili tutti gli strumenti presenti nelle versioni superiori quali trasferimento di chiamata, gestione a gruppi e a code, risponditori automatici, messaggi di chiusura e molto altro ancora.

Questa versione è dimensionata per realtà con un basso traffico telefonico (2 contemporaneità)(*) che utilizzano l'interfaccia del centralino principalmente per la configurazione e necessitano di una sola contemporaneità nella ricezione dei fax. (***)

La versione **MINI** dispone del pannello per la gestione di una **rubrica centralizzata** con contatti pubblici e privati il cui nome viene visualizzato sul telefono in caso di chiamata in ingresso e che possono essere ricercati e visualizzati sui telefoni attraverso il protocollo LDAP(***)

L'hardware è caratterizzato da un design semplice e minimale, che garantisce un ingombro limitato, bassi consumi e massima silenziosità grazie all'architettura compatta e fanless.

Caratteristiche voiceone MINI

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sistema Voice Over IP
- 2 Contemporaneità consigliate (*)
- Rubrica centralizzata
- Voicemail
- Musica d'attesa
- Code di risposta
- Conferenze
- IVR (Risponditori automatici)

TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE

- Voip
- Linee analogiche (**)
- Linee ISDN (**)
- Linee GSM/UMTS (**)
- Interconnessione tra sistemi VoiceOne

GESTIONE DELLE CHIAMATE

- Gestione delle chiamate in ingresso
- Gestione delle chiamate in uscita
- Controllo d'accesso alle risorse
- Fasce temporali
- Dial Patterns
- Night & Day

OPERAZIONI SULLA CHIAMATA

- Chiamata in attesa
- Trasferimento assistito
- Trasferimento non assistito
- Call Parking
- Identificativo chiamante

INTERNI

- Telefoni IP / Dispositivi ATA
- Interni illimitati
- Interni virtuali
- Numero di cifre variabile
- Voicemail
- DND (Non disturbare)
- Call Pickup
- CF (Inoltro di chiamata)
- Provisioning Snom

RUBRICA CENTRALIZZATA

- Contatti pubblici
- Contatti privati
- Click-To-Call
- Caller id contatti

FUNZIONALITA' AVANZATE

- FAX (***)
- LDAP (***)
- API (***)
- Backup remoto (**)
- VoipManager (**)
- VoiceOne client (***)

CODE DI RISPOSTA

- Registrazione/deregistrazione operatori
- Chiamate in coda illimitate
- Strategia personalizzabile
- Annunci periodici
- Azione su timeout
- Gestione del timeout

CONFERENZE

- Audio conferenza
- Stanze illimitate
- Controllo d'accesso

MUSICHE D'ATTESA

- Gestione a classi
- Caricamento brani
- Brani inclusi

IVR (RISPONDITORI AUTOMATICI)

- IVR illimitati
- Albero di scelta dinamico
- Registrazione dei messaggi
- Caricamento messaggi
- Azione sulla scelta
- Azione su scelta non valida

INTERFACCIA WEB UTILIZZATORI

- Stato degli interni
- Gestione rubrica
- Gestione fax
- Accesso alle sale di conferenza
- Consultazione casella vocele

INTERFACCIA WEB CONFIGURATORI

- Gestione interni
- Gestione voicemail
- Gestione provisioning
- Gestione voicemail
- Gestione code
- Gestione delle chiamate
- Gestione conferenze
- Gestione IVR
- Gestione musica d'attesa
- Gestione suoni
- Gestione linee
- Gestione Backup

PROFILO HARDWARE

- Case: Desktop Barebone 3.5" SBC
- Alimentazione: Esterna 12V 5A
- CPU: Intel® Atom N270
- Memoria: 2 GB DDR3
- Ethernet: 1x 10/100/1000Mbps
- Disco: Compact Flash
- Video: DVH
- USB: 4x USB 2.0
- Raffreddamento: Fanless
- Dimensioni (HxVxD): 35 x 153 x 110 (mm)
- Peso: 2 kg
- LCD Display: No
- Garanzia Hardware: 12 mesi
- Certificazioni: CE, FCC

(*) Valore di dimensionamento per un ottimo funzionamento dell'impianto. Tale limite può essere superato con il rischio di un degrado delle prestazioni generali.

(**) Per l'utilizzo di questa tecnologia è necessario un gateway che permetta di interfacciarsi via SIP o IAX2 alle linee a disposizione.

(***) Modulo aggiuntivo